



Автобетоносмеситель 58147С (СБ-237) (шасси КАМАЗ-53229 6х4)

Технические характеристики

Автобетоносмеситель предназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси в место укладки или бетонотранспортные средства (автобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.), а также для приготовления бетонной смеси в пути следования или по прибытии на строительный объект.

Технические особенности:

- планетарный редуктор с существенным запасом по крутящему моменту (Италия) обеспечивает надежную работу привода смесительного барабана;

- маслоохладитель (Италия) продлевает эксплуатационный срок за счет повышенной теплоотдачи;

- быстроизнашивающиеся детали смесительного барабана изготавливаются из износостойкой стали;

- система водопитания предусматривает подогрев воды выхлопными газами двигателя шасси;

- индивидуальный топливный бак от автономного двигателя обеспечивает полную автономность бетоно-смесительной установки, улучшает запуск двигателя и увеличивает ресурс его эксплуатации;

- система водопитания предусматривает подогрев воды выхлопными газами двигателя шасси;

- для управления топливным насосом высокого давления автономного двигателя применяется удобный в работе гибкий трос возвратно-поступательного движения.

По заказу возможно изготовление технологического оборудования с термоизоляцией, состоящей из пенополиэтилена и оцинкованного листа, которая обеспечивает надежную защиту бетонной смеси при низких температурах до -40°C .

Автобетоносмеситель эксплуатируется при температуре от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Модель	58147С (СБ-237)
Полезный объем смесительного барабана, м ³	7
Геометрический объем смесительного барабана, м ³	12
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0 – 20
Продолжительность перемешивания, мин	15 – 20
Высота загрузки, мм	3700
Высота выгрузки, мм	500 – 2200
Вместимость бака для воды, л	450
Тип привода смесительного барабана	гидромеханический с отбором мощности от автономного двигателя Д-145Т
Масса, кг:	
— снаряженная	11200
— полная	24000
Распределение полной массы, кг:	
— на переднюю ось	6000
— на заднюю тележку	18000
Габаритные размеры, мм:	
(длина × ширина × высота)	9000×2500×3700
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч	60

Базовое шасси:

Модель..... КАМАЗ-53229

Двигатель:

Модель..... 740.31 (Евро-2)
 Тип..... дизельный с турбонаддувом
 Максимальная мощность, л. с. (кВт),
 при 2200 об/мин

240 (176)

ОАО «КАМАЗ»
 тел. (8552) 37-4113, факс 37-4167
 E-mail: prgd@kamaz.org <http://www.kamaz.net>
 Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040
 37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714
 E-mail: leasing@kamaz.net <http://leasing.kamaz.net>



ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»
 Маркетинг — тел. (8552) 39-6788, факс 37-1813
 Продажа автомобилей —
 тел. 38-0101, факс 37-1979
 Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541
 E-mail: market@kamaztrade.ru