



Зерноуборочные комбайны / **ACROS 530**
ACROS 530



Характеристика	Ед. изм.	Значение
Жатка		
Тип		PowerStream
Ширина захвата жатки	м	6/7/9
Предварительные установки высоты среза	мм	45-75/85-115/125-155/165-195
Скорость срезов ножа	срезов/мин	946 (1080 - Schumacher)
Частота вращения мотовила	об/мин	15-49
Обмолот		
Диаметр барабана	мм	800
Длина барабана	мм	1500
Частота вращения барабана, мин	об/мин	400
Частота вращения барабана, мах	об/мин	1045
Угол охвата подбарабанья	град.	130
Общая площадь подбарабанья	кв. м	1,38
Сепарация		
Тип соломотряса		5 клавишный
Длина соломотряса	м	4,1
Площадь сепарации соломотряса	кв. м	6,15
Очистка		
Общая площадь решет	кв. м	4,74
Тип вентилятора очистки		шестилопастной
Частота вращения вентилятора очистки	об/мин	335-1050
Двигатель		
Тип двигателя		4-х тактный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом
Модель двигателя		ЯМЗ-236БК (ACROS 530) QSC8.3 (ACROS 540)
Производитель двигателя		Автодизель (ACROS 530) CUMMINS (ACROS 540)
Мощность двигателя	кВт	184 (ACROS 530) 194 (ACROS 540)
Мощность двигателя	л.с.	250 (ACROS 530) 260 (ACROS 540)
Удельный расход топлива, номинальный	г/л.с. ч	159
Емкость топливного бака	л	540
Зерновой бункер		

Вместимость бункера зерна	куб. м	9
Высота выгрузки	мм	4300
Скорость разгрузки бункера	л/сек	90
Габаритные размеры и масса		
Длина с жаткой в транспортном положении	мм	16500 (жатка 6 м)
Ширина в транспортном положении	мм	3843
Высота в транспортном положении	мм	4012
Масса без жатки/ с жаткой	кг	13740±412/15030 (ACROS 530) 13480±404/15030 (ACROS 540)

Адрес страницы в интернете —

<http://www.rostselmash.com/rus/products/grain/acros530/characteristic/>



Контактная информация

Адрес: 344029, Россия, г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского, 2, ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

Телефоны: +7 863 250-31-37, 252-65-32

Факс: +7 863 255-20-57

E-mail: fiat@oaorsm.ru