

Техническая спецификация седельного тягача TGA 18.430 4x2 BLS LX

Обозначение транспортного средства:	<i>TGA 18.430 4X2 BLS</i>
Основной номер транспортного средства	<i>LH06AG01-00000</i>
Вид транспортного средства:	<i>Седельный тягач</i>
Кабина:	<i>Кабина LX" с 2-мя спальными местами</i>
Межосевое расстояние:	<i>3600 мм</i>
Свес:	<i>800 мм</i>
Нагрузка на переднюю ось:	<i>7500 кг</i>
Нагрузка на задние оси:	<i>13000 кг</i>
Допустимый общий вес:	<i>18000 кг</i>

Шины

Передняя ось	2 * 81#R0000709 WA 315/80R22,5 XZA2 ENGY T
Задняя ось	4 * 81#R0000713 WA 315/80R22,5 XDA2+ EGY TL
Запасное колесо	1 * 81#R0000709 WA 315/80R22,5 XZA2 ENGY T

Окраска

Колеса	9006 Серебристый акрил RAL 9006
Рама	9011 Черный графит RAL 9011
Кабина	5002 Ультрамарин голубой RAL 5002
Спойлер	5002 Ультрамарин голубой RAL 5002

Двигатель. Система охлаждения. Сцепление.

018DD	Двигатель MAN D2066LF01 - 430 PS / 316 kW EURO3 - 2100 Nm Common Rail
027AN	Водяной радиатор и промежуточный охладитель воздуха до 35 град
116AP	Визкомфута вентилятора
118MA	EDC электронная система управления двигателем
124AL	Фильтр очистки топлива
124AR	Дополнительный обогреваемый топливный фильтр-влагоотделитель SEPAR
124EA	Обогрев топливного фильтра
205AN	Воздушный компрессор одноцилиндровый, 360 см ³
208AK	Дополнительный моторный тормоз MAN (Exhaust Valve Brake)
210AA	Электрофакельное устройство пуска двигателя при низких температурах
211FF	Однодисковое сцепление MFZ 430
280EC	Противомоскитная решетка радиатора
345AV	Электронный ограничитель скорости до 85 км/ч
345EA	Круиз контроль (Темпомат)

542FC	Противошумовые меры до 80 dB (92/97EEC)
542IZM	Подтверждение международной регистрации

Забор и выпуск ОГ

201AR	Воздухозаборник с фильтром – осушителем
206ET	Глушитель слева на раме, выхлоп направлен назад

Коробка передач

022GH	Коробка ZF 16 S 222 DD
-------	------------------------

Передний мост и его подвеска

025MA	Передний мост VOK-08 изогнутая балка
026AV	Малолитровая передняя подвеска 7,5 t
363AA	Стабилизатор переднего моста
534EP	Допустимая нагрузка на переднюю ось 7.500 кг

Задний мост и его подвеска

028AV	Пневматическая задняя подвеска 13 т
034NK	Гипоидный ведущий мост HY-1350
037XX	Механизм блокировки дифференциала заднего моста
227AC	Сапун заднего моста выведен вверх
258NA	ECAS – электронная система управления пневмоподвеской
362AA	4-точечный рычаг с функцией стабилизатора
535FH	Нагрузка на заднюю ось 13000 кг

Передаточное число

035EX	Передаточное число HY $i = 3,08$
-------	----------------------------------

Диски

038GG	Диск с 10-ю отверстиями 9.00-22.5 на 1-й оси переднего моста
038PG	Диск с 10-ю отверстиями 9.00-22.5 на 1-й оси заднего моста
038TG	Диск с 10-ю отверстиями 9.00-22.5 для запасного колеса

Колёса

245AE	Держатель запасного колеса на раме слева
-------	--

Топливная система

023MN	Топливный бак алюминиевый 600 л справа
03КАА	Кронштейны топливного бака
123СС	Сетчатый фильтр бака
303АА	Запираемая крышка топливного бака – 1 шт. невентилируемая

Рулевое управление

030EE	Регулируемая рулевая колонка по высоте и наклону
256AF	Замок рулевого колеса
257LX	Многофункциональное рулевое колесо

Рама

230ER	Защита противоподкатная
232НА	Полиуретановый бампер с интегрированным спойлером
280FB	Рабочая платформа со ступеньками
493YW	Надрамник для седельного устройства 12 мм, производство МАН

Седельно-сцепное устройство

491EL	Седельное устройство JOST JSK 37 C высота 185 мм
493CH	Смещение ССУ 585 мм

Тормозная система

032AB	Электронная тормозная система MAN BrakeMatic
258HA	Антиблокировочная система (ABS)
258HBS	Антипробуксовочная система (ASR)
259CA	Дисковые тормоза переднего моста
259CB	Дисковые тормоза для заднего моста
262AZ	Двухпроводной разъем за кабиной водителя для подсоединения тормозной системы прицепа
263AF	Тормозные накладки без асбеста
370CR	Осушитель сжатого воздуха с подогревом

Внешнее оснащение кабины

050NM	Кабина «LX», 2240 мм шириной, 2280 мм длиной
052AC	Багажный отсек с доступом снаружи и открыванием изнутри
05NAE	Отпирание моторного отсека изнутри кабины
233FA	Спойлер
272FA	Подсветка ступенек со стороны водителя и напарника
283FG	Пневматическая подвеска кабины
321EC	Центральный замок
380AA	Многослойное безопасное ветровое стекло
381AA	Задняя стенка кабины без окон
385AR	Боковые стекла кабины
386AS	Механический люк в крыше кабины водителя
392AK	Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
392AR	Бордюрное зеркало справа с обогревом и электроприводом
392AS	Панорамное электрическое зеркало справа с обогревом
392AX	Панорамное зеркало слева с обогревом и электроприводом
392HA	Держатель зеркала для кузова шириной 2500-2600мм
404AP	Водоотводы внутри колесных арок

Внутреннее оснащение кабины

058BC	Обивка сидений высокого качества
058NR	Комфортное сиденье водителя на пневмоподвеске
059NE	Неподрессоренное сиденье водителя-напарника, регулируемое
080AF	Матерчатая внутренняя обивка двери
153EY	Независимый воздушный отопитель EBERSPACHER D4S
201FA	Фильтр салона
319AA	Лампа для чтения водителя и водителя-напарника
376EN	2 спальных места
376HA	Матрац для нижнего спального места
376HN	Матрац для верхнего спального места
378AL	2 подушки
381AA	Задняя стенка кабины без окон
381CE	Занавес по периметру кабины
381CM	Шторка спального места
387AF	Электрический стеклоподъемник справа и слева
388AH	Механическая солнцезащитная шторка
388AK	Солнцезащитный козырек
389AC	Ручка слева и справа на средней стойке кабины
389AD	Ручка слева и справа на передней стойке кабины
390AT	Дополнительный отсек (термобокс)
390EC	Ниша для мелких предметов между сиденьями
434ES	Исполнение приборной панели - стандарт
538AF	Ковровое покрытие поверх туннеля двигателя
395AA	Пепельница со стороны напарника

Индикаторные приборы

02AAB	Приборная панель в исполнении «Base-Line», км/ч
042CY	тахограф на 2-а водителя
142AFS	Тарировка тахографа
325AA	MAN Tronik (Бортовой компьютер)
325FC	язык дисплея на приборной панели (Английский)
337AH	Указатель давления масла
337AK	Указатель температуры масла
339FA	Время на приборной панели (данные рейса)
346CA	Указатель давления наддува

Система освещения

309AA	Дистанционная регулировка угла наклона фар
310EE	Сдвоенные галогенные фары H7 для правостороннего движения
310FLM	Лампа освещения рабочего пространства
318AA	Стояночные фонари

Радио

350NH	Радио MAN CC 24 В
-------	-------------------

Электрооборудование

04WAA	Спиральный провод между розеткой и прицепом
324AC	Двухтональный электрический сигнал
326CR	Розетка сзади кабины водителя для подключения ABS прицепа
326EX	Розетка за кабиной водителя 24 В 7+ 4-полюсная для подключения прицепа
327AF	Механический выключатель массы
329CW	2 X АКБ 12В 225А/ч
329ES	Ящик для АКБ до 225А/ч
331HC	Генератор 28В 110А 3080Вт

Прочее

194ATW	Руководство по эксплуатации на русском языке (CD)
373AD	Антифриз, эффективный до -25°C
400AH	Передний грязеотбойный щиток
401CY	Пластиковые крылья сзади 3-компонентные с грязеуловителями
405AC	Медицинская аптечка
405AK	Знак аварийной остановки
405AR	Мигающая лампа (аварийной остановки)
405CP	Шланг 20 м для подкачки колес с манометром
407AH	Домкрат 12 т
411AA	1 противооткатная колодка

Региональная специфика

600AC	Исполнение для правостороннего движения (руль расположен с лева)
-------	--