



Універсальні телескопічні навантажувачі Маніту (MANITOU)



Спеціально розроблені для сільськогосподарських робіт, телескопічні навантажувачі французької фірми **MANITOU**, дозволяють переміщувати вантажі **від 2,3 до 4,5 тонн** на висоту, залежно від моделі, **від 5 до 9 м**. Разом з цими машинами Вам гарантована висока продуктивність та підвищений комфорт.

Дані машини можуть обладнуватися системою **ЛСУ (LSU)**, що дає змогу одним рухом джойстика (в діагональному положенні) виконувати дві операції, наприклад: опускання стріли зі зміною кута нахилу ковша, що веде до більшої продуктивності, зручності та економічності.

Технічна характеристика	Одиниці виміру	MLT 731	MLT 741
Двигун Perkins 1104C.44 Т, об'єм	л	4,4	
Максимальна потужність (ECE R120)	kW/к.с.	74/101	90,5/123
Тип трансмісії	–	гідромеханічна	
Кількість передач (вперед / назад)	шт.	4 / 4	
Тиск насосу гідросистеми	бар	250	
Продуктивність насосу гідросистеми	л/хв.	105	
Транспортна швидкість	км/год	35	42
Максимальна вантажопідйомність	кг	3100	4100
Сила відриву ковша	daN / кгс	5650	
Довжина вил	мм	1200	
Максимальна відстань між вилами	мм	1260	
Найбільша висота підйому ваги	м	6,9	
Максимальний виліт стріли	м	4,16	3,93
Мінімальний радіус розвороту	м	3,70	3,85
Габаритні розміри (Д / Ш / В)	м	4,87 / 2,30 / 2,30	4,91/2,30/2,32
Кліренс	м	0,44	0,45
Шини	–	17,5 LR 24 – XM 27	460/70 – 24 XMCL
Паливний, масляний бак, об'єм	л	120 / 125	
Маса (невантаженої машини з вилами)	кг	6975	7365
Тягове зусилля	daN / кгс	8600 / 8765	9100 / 9275

Опційне обладнання:



Захват для тюків



Ківш зерновий 2 м³



Ківш універсальний 1,2 м³



Вила для гною