



МАЗ-551605-271, 271-050*, 273**

Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов

| Параметр | Показатель |
|---|-----------------------|
| Колесная формула | 6x4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 |
| Объем платформы, м ³ | 12.5 (10.5**) |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(Е-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 92 (85)*** |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Тип кабины | Малая, поддресоренная |
| <p><i>Тип платформы:</i> Платформа с обогревом, с задней разгрузкой</p> <p><i>Особенности заводской комплектации:</i> Водительское сиденье поддресоренное, АБС, шумоизоляция кабины, заднее защитное устройство, усиленная рама (лонжерон в лонжероне), буксирная вилка</p> <p>*) Для МАЗ-551605-271-050 установлена КПП 9JS135А (Китай) **) Для МАЗ-551605-273 платформа ковшоого типа объёмом 10,5 м³ ***) С ограничителем скорости</p> <p>По желанию заказчика устанавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможна установка платформ с задним бортом объёмом 12,5 м³ и 15,4 м³ - распределитель обогрева платформы для 12,5 м³ и 15,4 м³ - тент (для 12,5 м³ и 15,4 м³) <p>Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)</p> <p>www.maz.com.by</p> | |