

MEGA

Полуприцеп бортовой тентованный NS26



РАМА

- стальная конструкция изготовлена из конструкционной стали

ШАССИ

- 3 оси пр-во Мега, первая ось подъемная
- пневматическая подвеска
- плита сцепки с 2" королевским пальцем JOST
- опорные лапы JOST
- боковые противонаездные предохранители соответствуют ECE
- задний бампер соответствует ECE
- колеса со стальными дисками
- шины 385/65 R22,5
- корзина для двух запасных колес
- колесо запасное 385/65 R22,5 (вкл.)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- соответствует ECE
- автоматическая регулировка
- ABS

ПЛАТФОРМА

- полная масса допустимая 35500кг
- собственный вес 7000кг
- грузоподъемность допустимая 28500кг
- нагрузка на седло 11500кг
- нагрузка на оси 8000кг x 3
- колея 2040мм
- колесная база 1300мм
- внутренние размеры ДхШхВ = 13600x2470x2750мм (стандарт)
- габариты ДхШхВ = 13760x2550x4000мм (стандарт)
- высота до седла 1150мм (стандарт)

ТЕНТ

- сдвижная крыша
- тент серого цвета

www.mega-nysa.com

BOX BODY SIDE BOARD SEMITRAILER NS26

FRAME

- high constructional durability steel
- double shot peened and degreased, prime coated with corrosion preventive epoxy paint and high quality polyurethane abrasion resistant paint
- standard colour – graphite, or any other RAL colour (surcharge applies)

CHASSIS

- 3 drum or disc axes SAF or MEGA – made of typical parts available in Europe
- double-range support feet JOST
- coupling plate with 2" trailer pin JOST
- side barriers – compliant with ECE (Regulations EKG 73)
- 6 full mudguards, rear mudguards with mud suppressing flaps
- rear bumper – compliant with ECE (Regulations EKG 42 and 58)
- wheels – steel rims – tyres 385/65R22,5
- basket for 2 spare wheels
- air suspension – with pressure gauge for checking pressure
- first axis ILAS - lifted manually or automatically
- levelling valve for loading platform COLAS

BRAKING SYSTEM

- setting compliant with ECE (Regulation EKG 13)
- EBS system compliant with ADR
- drum or disc with anti-blocking system EBS HALDEX, KNORR or WABCO
- automatic brake adjustment

LOAD BED

- inside width – 2470 mm
- inside height – 2750 mm or 2950 mm
- inside length – 13600 mm
- front board made of pressed sheet metal plate lined with 12 mm plywood up to half height or entire height
- back gate – door of aluminium panels
- not raised roof
- side boards on hinges
- tarpaulin fixed to side boards
- load fixing points every 0,5 m
- floor made of 27 mm non-slip water resistant plywood
- foldable rear ladder
- reflective contour band on back gate - 3M – compliant with ECE (Regulation EKG 104)

ELECTRICAL INSTALLATION

- compliant with ECE (Regulation EKG 48)
- 24V
- complete lighting ASPOCK – VIGNAL – RUBBOLITE - HELLA
- 2 connection sockets and ABS/EBS socket
- reversing warning signal

OTHER STANDARD ACCESSORIES

- 2 wedges with fastener
- tool box with lock
- water container with tap and soap box
- warning triangle
- wheel spanner with pin

