

Комбайны NEW HOLLAND CSX 7080

Комбайны NEW HOLLAND - это продукт мышления лучших менеджеров и инженеров со всего мира, в их конструкции учтены требования и пожелания пользователей. Обширные эксплуатационные возможности, комфорт комбайнера и функциональность являются основными составляющими высокой производительности зерноуборочных комбайнов.



Комбайны NEW HOLLAND в любых условиях уборки урожая демонстрируют высокую надежность и производительность, техническое совершенство и бережный обмолот.

В конструкции комбайнов применена высокоэффективная схема обмолота, обеспечивающая самый низкий уровень потерь, дробления и засоренности. Зерноуборочные комбайны NEW HOLLAND, аккуратные и чрезвычайно эффективные, с наивысшей производительностью, они в течение ближайшего десятилетия останутся эталоном качества, надежности и бережного способа уборки урожая.

Диапазон высоких характеристик кукурузных жаток NEW HOLLAND соответствует высоким параметрам комбайна серии CSX.

Благодаря принципиальной конструкции и выдвижному столу, жатка Varifeed обеспечивает качественную и высокопроизводительную уборку мелкосеменных культур и полеглих хлебов, предотвращая потери от осыпания.



Обмолочивающая и сепарирующая конструкция комбайнов серии CSX базируется на четырехбарабанной технологии. Большой диаметр барабана и удлиненное подбарабанье обеспечивают согласованный качественный процесс обмолота и сепарации.

Вращающийся роторный сепаратор с подбарабаньем увеличивает зону принудительного обмолота и обеспечивает дополнительное разделяющее воздействие, что приводит к приросту эффективности работы комбайна на 20%. Система Multi-Thresh позволяет изменять расстояние между вращающимся роторным сепаратором и его подбарабаньем, обеспечивая адаптацию машины к уборке различных видов культур.

Битер Straw Flow распушивает и изменяет направление движения хлебной массы, обеспечивая дополнительное отделение зерна от соломы.

Система Opti-Thresh позволяет добиться высокого качества обмолота, даже при работе на культурах с хрупкой соломой. Кроме того, эта система позволяет снизить количество коротких обломков стеблей на решетках, ускоряя при этом процесс очистки.

Соломотряс:

6 клавишный соломотряс - 6.45 m2 Длина клавиш соломотряса - 3.45 m

Большая вместительная кабина комбайнов New Holland серии CSX оборудована кондиционером, регулируемой рулевой колонкой и комфортабельным сидением оператора.

Для работы в ночное время комбайн оборудован высококачественными осветительными приборами.

Комбайны оборудованы двигателями IVECO CURSOR с промежуточным охладителем воздуха, мощность которых изменяется в пределах от 303 л.с. до 333 л.с. в зависимости от модели. Эти двигатели отличаются высокой экономичностью топлива, хорошим запасом крутящего момента, увеличенным на 25% при изменении частоты вращения на 300 об/мин.

Зерновой бункер выгружается со скоростью 72 литра в секунду. Конструкция комбайна позволяет укладывать солому в валок или измельчать и равномерно разбрасывать ее по всей ширине среза жатки.

Система охлаждения оборудована самоочищающимся вращающимся пылевым экраном, а принудительная подача воздуха предотвращает скапливание мусора на решетке радиатора.

Технические характеристики		7060	7080
Зерновая жатка			
Высокопроизводительные жатки для зерновых	м	5,18-7,32	7,3-9,15
Двигатель			
Тип		IVECO Cursor 9	
Номинальная мощность двигателя по ISO при 2100 об/мин	кВт/л. с.	200/272	220/300
Максимальная мощность двигателя при 2000 об /мин	кВт/л. с.	223 / 303	245 / 333
Топливный бак	л	450	580
Наклонная камера			
Ширина	мм	1314	1574
Количество цепей		3	4
Реверс наклонной камеры и жатки			Гидравлический
Обмолачивающий барабан			
Диаметр	Мм		607
Ширина	Мм	1300	1560
Количество бичей	шт		8
Диапазон скорости	Об /мин		400-1140
Подбарабанье			
Ширина	мм	1320	1580
Площадь	м2	0,86	1,04
Роторный сепаратор			
Скорость	Об /мин		400/760
Площадь подбарабанья роторного сепаратора	м2	0,63	0,75
Общая площадь обмолота	м2	1,78	2,13
Соломотряс			
Количество клавиш	шт	5	6
Площадь сепарации	М2	5,38	6,45
Очистка			
Общая площадь решет	м2	4,32	5,21
Вентилятор очистки			
Количество лопастей	Шт.		6

Зерновой бункер			
Объем	л	7500	9000
Измельчитель соломы			
Тип ротора измельчителя		4 рядный	
Скорость ротора измельчителя	Об/мин	1800/3500	
Трансмиссия		гидростатическая	
Блокировка дифференциала		+	+
Масса (ориентировочно) без жатки	кг	11580	12340

Взято с www.agro.kr.ua**Контакты** (044) 590 24 90

Попович Михаил	(050) 660 29 78
Тополук Василий	(050) 463 30 87
Куришко Виталий	(063) 620 20 00, (095) 282 16 62.