

## Растворонасос Putzmeister Mixokret M 740



### Пневмонагнетательная установка Mixokret M 740 D

Мощная машина по перемешиванию и подаче растворов для бесшовного покрытия полов с фракцией до 16 мм. Миксокрет М 740 D смонтирован на собственном шасси, оборудованном сцепным устройством и тормозной системой.

#### Особенности конструкции машины

Привод смесителя осуществляется с помощью клинового ремня с запатентованной защитой от перегрузки и встроенного редуктора. Многоуровневые износостойкие уплотнения смесительного вала. Износостойкие РМ лопасти смесителя изготовлены из специально обработанной стали. Сменные защитные накладки смесительного бункера, крышка бункера с безопасным замком. Сменный выходной фланец позволяет работать со шлангами NW50, 65 или NW90.

#### Стандартная комплектация

Система центральной смазки, выключатель давления, инструкция по эксплуатации, стандартные инструменты, стальной гаситель NW50, дышло для транспортировки.

Технические характеристики	M740 <sup>D</sup>	M740 <sup>DB</sup> со скипом	M740 <sup>DBS</sup> со скипом и скраппером
	смесительный бункер - 260 л, полезный объем - 200л, давление макс. - 8 бар		
Производительность	3,8 м <sup>3</sup> /час	4,6 м <sup>3</sup> /час	5,0 м <sup>3</sup> /час
Давление подачи	7 бар	7 бар	7 бар
Расстояние подачи	Горизонтально - 180 м, вертикально - до 30 этажей		
Компрессор	4,1 м <sup>3</sup> /мин; предохранитель 7 бар		
Приводной двигатель	F3M 1011, дизель, 35,5 кВт		
Шасси	Т-образная рама		
Вес	1425 кг	1620 кг	1760 кг
Длина	4603 мм	4508 мм	4760 мм
Ширина	1460 мм	1460 мм	1520 мм
Максимальная фракция	16 мм	16 мм	16 мм
Арт. номер	111 483.010	111 483.020	111 483.030