

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Technische Spezifikation
Техническое описание

4 St. **SCHMITZ Cargobull
Dreiachs-Sattelanhänger
Fahrgestell für 40' Container
GOOSENECK**

4 ед. **трехосное седельное
контейнерное шасси для 40'
контейнеров
GOOSENECK**

Typ SCF 24 G - 40' BREMEN

Тип SCF 24 G - 40' BREMEN

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

длина шасси	около	12718мм	<i>общий вес:</i>	
			допустимый	около 35000 кг
			технически возможный	около 39000 кг
ширина шасси	около	2500 мм	вес порожняком компл.	+/-4% 5976 кг
высота погрузки сзади без груза	около	1100 мм	<i>полезная нагрузка:</i>	
			допустимая	около 29024 кг
			технически возможная	около 33024 кг
высота седла без груза	около	1120 мм	<i>нагрузка на седло тягача:</i>	
			допустимая	
			технически возможная	около 11000 кг
				около 12000 кг
высота передней части рамы	около	150 мм	<i>нагрузка на осевой агрегат:</i>	
			допустимая	
			технически возможная	около 24000 кг
				около 27000 кг
общая длина (снаружи)	около	12718 мм	размер шин	385/55R22.5

Оснащение транспортного средства
Шасси

C00018	Шасси с изгибом со сварными продольными лонжеронами для контейнеров GOOSENECK 1x40', а также для приемки ISO-контейнеров 2x20', 1x20' по центру, 1x30' сзади	вкл.
G00064	Кронштейн для крепления 1 запасного колеса перед осевым агрегатом	вкл.
C32126	Шкворень 2" по стандарту SAE, сменный; 2 позиции 1200/1500 (установлен на 1500)	вкл.
W00209	Стальная платформа сзади полуприцепа для установки 1x20' посередине	вкл.
X00119	Боковая защита по RL 89/297/EWG, в закрытом исполнении, цвет: белый	вкл.
V00910	2 пары колец крепления для паромной переправы	вкл.
C21013	Защита от въезда под прицеп; по RL 70/221/EWG, в привинчиваемом исполнении	вкл.

Оси

A10013	Оси BPW HSF 9010, SP2040, FM1300, SN4218, AGS, ABS	вкл.
R00053	Крепление колеса посредством центровки по ступице, по стандарту DIN 74 361, часть 3	вкл.
B99903	Размер тормозов 420x180 для 3 осей	вкл.

Подвеска

G00008	Пневмоподвеска CARGOBULL, тип MRH-U35, с пневмоподушкой Ø 350 мм	вкл.
--------	--	------

Тормозная система

B99800	Двухконтурная тормозная система по стандарту RR EG 71/320	вкл.
B14046	Система ABS	вкл.
A00914	Двойная мембрана воздушной подушки	вкл.
B99893	Автоматический кран подъема-опускания платформы п/п	вкл.
B99905	2 подкладных клина с фиксаторами	вкл.

Опорный

C00047	домкрат Опорный домкрат типа JOST"MODUL", полукруглая опорная пятя с опорной плитой, обслуживание с одной стороны, не нуждается в трудоемком обслуживании	вкл.
--------	---	------

Система

G00080	освещения 24-V-система освещения по стандарту RL 76/756/EWG с 7-камерными фонарями	вкл.
--------	--	------



E00050	2шт. 7-полюсных гнездовых штепсельных разъема, 1x DIN ISO 3731 и 1x DIN ISO 1185 для подключения тягача		вкл.
E00107	Диодные боковые габаритные фонари со световозвращателями		вкл.
G00049	Белые габаритные фонари спереди		вкл.
E00114	1 пара огней держания колеи сзади		вкл.
Колеса и шины			
R30000	Фабрикант резины ведущих производителей	7	вкл.
G00613	7 шт. колес размером 385/55 R22.5 (11.75x22.5)		вкл.
R40150	Стальные диски	7	вкл.
Крыло			
P00813	Пластмассовое полукруглое крыло для трех осей, для одинарных шин		вкл.
P00850	1 пара брызговиков с логотипом SCHMITZ		вкл.
Прочее оснащение шасси			
B99907	Держатель электро- и тормозного выводов спереди		вкл.
X90009	1 баллонный ключ		вкл.
G00048	Пластмассовый ящик для инструментов типа XL с выдвижной секцией размером 660x500x457/665		вкл.
P02106	1 откидывающаяся табличка TIR сзади		вкл.

ОКРАСКА

Диски	RAL	9006	белый алюминий (серебро)
Ступица колеса	KTL	12	черный
Шасси	RAL	5002	синий
Боковая защита	RAL	9010	чисто белый
Защита от въезда сзади	RAL	9010	чисто белый

S.CF 24G 40' MX – шасси с задним выдвижным механизмом. Для перевозки всех типов контейнеров от 20 до 40 футов.

5 MX



Схема загрузки – всегда правильный выбор

