

## Зерновая сеялка Mazur

Сеялка механическая **Mazur** шириной захвата 6м предназначена для рядового посева семян колосовых, зернобобовых, масличных и других культур, при помощи катушечных универсальных высевальных аппаратов. Агрегатируется с тракторами 100-120 л.с.. Тракторы, агрегатируемые с сеялкой, должны иметь исправно действующую систему внешней гидравлики, а также навесную систему.



Отличается высокой производительностью в единице времени, простой перестановкой из транспортного в рабочее положение, высоким качеством сева при высокой скорости. **Дисковые сошники** позволяют выдерживать заданную глубину. Диски сошников установлены не ровно, а со смещением : первый диск врезается в почву, второй формирует семяложе, что исключает забивание сошников камнями и растительными остатками. При столкновении с препятствиями каждый сошник индивидуально копирует рельеф, т.е. может приподниматься и опускаться. [Сеялки зерновые, культиваторы](#) для классической технологии посева, требуют качественной подготовки поля к посеву для обеспечения высокой рабочей скорости.

**Сеялка оборудована транспортными колесами, которые крепятся непосредственно к раме, что позволяет транспортировать ее к месту работы без применения специальной транспортной тележки.**

### Стандартная комплектация:

- Система закрывания технологических дорожек
- Гидравлические маркеры
- Гидравлический подъемник сеялки
- Дисковые сошники
- Механическая коробка передач
- Центральный(общий) и индивидуальный прижим сошников
- Индивидуальный пружинный зажим закрытия борозд
- Универсальные делимые высевальные катушки
- Рыхлители следов
- Заделывающие боронки
- Загрузочная платформа со ступеням.

### Технические характеристики

Модель сеялки	<b>MAZUR</b>
Рабочая ширина, м	<b>6.0</b>
Тип сеялки	<b>механическая</b>
Тип высевальных аппаратов	<b>катушечный</b>
Тип сошников	<b>дисковые</b>
Количество рядов (сошников), шт	<b>47</b>
Ширина междурядья, см	<b>12</b>
Емкость семенного ящика, дм <sup>2</sup>	<b>1100</b>
Производительность, га/час	<b>4,8</b>
Требуемая мощность трактора, л.с.	<b>100-120</b>
Макс. рабочая скорость, км/час	<b>10</b>
Масса, кг	<b>2560</b>

Также предлагаются сеялки **MAZUR** с дополнительными опциями :

1. Сеялка с одновременным внесением удобрений **Mazur Dublo** : бункер сеялки разделён на 2 части (1/3 под удобрения, 2/3 – под зерно), количество сошников 43.
2. Сеялка с **Электронным контрольно-управляющим устройством** (измерение засеянной поверхности, счетчик проездов, автоматическое закрытие технологических дорожек)