



**Waitzinger стационарный бетононасос**  
**Модель THP 70 D**



**Бетононасос монтируется на опорной раме с двумя колесами и четырьмя опорами, прицепным устройством с регулируемым опорным колесом.**

**Технические характеристики модельного ряда:**

<b>Модель</b>	<b>THP 70D</b>	<b>THP 80D</b>	<b>THP 80DH</b>	<b>THP 110D</b>	<b>THP 145D</b>
Максимальная производительность	71 m <sup>3</sup> /h / 49 m <sup>3</sup> /h*	78 m <sup>3</sup> /h / 47 m <sup>3</sup> /h*	79 m <sup>3</sup> /h / 54 m <sup>3</sup> /h*	111 m <sup>3</sup> /h / 68 m <sup>3</sup> /h*	146 m <sup>3</sup> /h / 89 m <sup>3</sup> /h*
Максимальное давление бетона	80 bar / 120 bar*	75 bar / 125 bar*	105 bar / 160 bar*	75 bar / 125 bar*	55 bar / 95 bar*
Циклы накачки	33/min / 23/min*	30/min / 19/min*	30/min / 21/min*	42/min / 26/min*	42/min / 26/min*
Подающий цилиндр D внутрь X длину мм	180 x 1400	200 x 1400	200 x 1400	200 x 1400	230 x 1400
Объём подачи (двойной ход)	72 l	84 l	84 l	84 l	117 l
Мощность двигателя Deutz	90 kW	90 kW	132 kW	132 kW	132 kW
Объём приёмного бункера	600 l	600 l	600 l	600 l	600 l
Общий вес	5100 kg / **5200 kg	5150 kg / **5250 kg	5450 kg / **5550 kg	5400 kg / **5500 kg	5440 kg / **5540 kg
Цилиндр привода (Dпорш / Dштанги X ход	110/63 x 1400	125/80 x 1400	140/80 x 1400	125/80 x 1400	140/80 x 1400
** Объём водяного бака	500 l	500 l	500 l	500 l	500 l
** Водяной насос	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Объём масляного бака	600 l / **360 l	600 l / **360 l	600 l / **360 l	600 l / **360 l	600 l / **360 l
* со стороны поршня ** с водяным баком					

## Технические характеристики модели ТРН-70D:

<b>Макс. производительность</b>	
Со стороны штанги	71 m <sup>3</sup> /h
Со стороны поршня	49 m <sup>3</sup> /h
<b>Макс. давление бетона</b>	
Со стороны штанги	75 bar
Со стороны поршня	125 bar
<b>Циклы накачки</b>	
Со стороны штанги	26/min
Со стороны поршня	16/min
Подающий цилиндр (D <sub>внутр.</sub> x Ход)	200 x 1400
Объем подаваемого бетона (двойной ход)	87.5 l
Макс. гидравлическое давление	320 bar
Цилиндр привода (D <sub>поршня</sub> /D <sub>штанги</sub> x Ход)	125/80x1400
Мощность диз. Двигателя "Deutz"	4-цил., 85 kW
Объем масляного бака	500 l
Объем приемного бункера	600 l
Общий вес	5350 кг
Макс. длина	5910 мм
Макс. ширина	1970 мм
Макс. высота	2465 мм
Макс. высота подачи бетона (при работе в зоне поршня)	150 м
Макс. подача бетона по горизонтали	500 м